

# LENNOX



## Split Ducto

Refrigerante Ecológico **R410A**

# Split Ducto estándar R410A



**R410A**  
Gas ecológico

Modelo de Condensadora		MOV36CN1-D	MOV48CN1-D	LAC060-100Y431
Voltaje/fase/Hz			220-230/3F/60Hz	
Enfriamiento Nominal		36,000	48,000	60,000
SEER			10 SEER	
Refrigerante			R410A	
Conexión líquido	pulg.		3/8"	
Conexión de gas	pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Corriente máxima	(A)	15.0	18.1	23.4
Nivel de sonido	dB(A)	65.5	64.7	64.4
Dimensiones de la unidad	mm	600 x 600 x 759	710 x 710 x 759	710 x 710 x 843
Peso bruto	kg	60.6	74	85

Modelo de Evaporadora		MVB-36CW-N	MVB-48CW-N	MVB-60CW-N
Voltaje/fase/Hz			220-230/1F/60Hz	
Entrada	W	4590	6250	7550
Capacidad Nominal	btu/h	36,000	48,000	60,000
Motor del ventilador	Entrada	W	420/280	660/512
	Velocidad (alt/med)	r/min	1100/980	830/765
Serpentín interior	Número de filas		3	4
	Espacio entre filas	mm	1.3	1.3
	Tipo de tubería		Aluminio hidrofílico	
	Tubo exterior	mm	Ø7 Tubo ranurado int.	
Flujo de aire interior	m <sup>3</sup> /h	1539	2182	2467
Nivel de ruido interior	dB(A)	52	52	60
Dimensiones (ancho x alt x espesor)	mm	460 x 520 x 774	500 x 550 x 970	500 x 550 x 970
Peso neto/bruto	kg	39/42	45/49	51/55
Presión de diseño	MPa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Diámetro de tubería de drenaje	mm	RC 3/4"	RC 3/4"	RC 3/4"
Tubería refrigerante	Lado líq/gas	mm	Ø9.52 / Ø19	Ø9.52 / Ø22
	Lado líq/gas	pulg.	(3/8" / 3/4")	(3/8" / 7/8")