



Split Ducto

Refrigerante Ecológico **R410A**
Alta eficiencia **13 SEER**



Modelo de Evaporadora			CBX25UH-024	CBX25UH-036	CBX25UH-048	CBX25UH-060
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones	Línea líquida	pulg	3/4"	7/8"	7/8"	7/8"
	Línea de succión	pulg			3/8"	
	Condensado	pulg			3/4"	
Serpentín	Tubo exterior	pulg			3/8"	
	Número de filas				3	
	Aletas por pulgada				14	
Soplador	Diámetro x ancho	pulg	9 x 6	10 x 8	11 x 9	12 x 9
	Salida de motor	hp	1/3	1/3	1/2	1/2
Dimensiones		mm	1,028x470x559	1,334x556x559	1,334x556x660	1,334x556x660

Split Ducto R410A



R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			TSA036S4	TSA048S4	TSA060S4
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/3 fases		
Capacidad		btu/h	24,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	7/8	7/8	1-1/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/5 lbs.	R410A/8 lbs.	R410A/10 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		13.22	21.00	18.67
	Número de filas		1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	22	22
	Número de aspas		4	4	4
	CFM		2400	3670	3600
	RPM		1090	852	830
	Watts		185	295	285
Dimensiones		mm	743 x 616 x 616	946 x 718 x 718	845 x 718 x 718



R410A
Gas ecológico

Modelo de Condesadora			13ACXN24	13ACXN36	13ACXN48	13ACXN60
Voltaje - 60Hz - fase			208-230V/60Hz/1 fases			
Capacidad		btu/h	24,000	36,000	48,000	60,000
Conexiones (condensado)	Línea líquida	pulg	3/8	3/8	3/8	3/8
	Línea de succión	pulg	5/8	3/4	7/8	7/8
Refrigerante/carga		libras	R410A/3 lbs.	R410A/5 lbs.	R410A/7 lbs.	R410A/9 lbs.
Serpentín	Área Serpentín		11.33	13.22	18.67	16.33
	Número de filas		1	1	1	2
	Aletas por pulgada		26	26	26	22
Ventilador de Condesadora	Diámetro	pulg	18	18	22	22
	Número de aspas		3	4	4	4
	CFM		2350	2400	3670	3600
	RPM		1010	1090	835	830
	Watts		165	185	295	218
Dimensiones		mm	641 x 616 x 616	743 x 616 x 616	845 x 718 x 718	743 x 718 x 718